

INDUSTRIAL PANEL PC 産業用パネルパソコン

SIMATIC IPC477E

Xeon(第六世代)搭載可能なファンレス設計の小型高性能パソコン

SIMATIC IPC477Eはコンパクトな筐体に Xeon(Skylake世代)を搭載可能な産業用パソコンです。

PCI Expressを1スロットまで拡張可能、ファンレス構成、 コンパクトな筐体で様々なニーズにお答えします。

SIMATIC Panel PC 477Eは、ハイパフォーマンスが 要求される用途や、ソフトウェアPLCによるパソコン制御、 データロギングやゲートウェイ等、幅広い用途でご使用 いただけます。



- Xeon(Skylake世代)搭載可能
- ファンレス設計
- PCIe1スロットまで拡張可能
- Windows10 Enterprise LTSB対応
- 各種規格対応(KC, RoHS等)









メンテナンスフリ-

















静電容量式マルチタッチ / 抵抗膜方式シングルタッチ

静電容量式マルチタッチ

15", Widescreen

19", Widescreen

22", Widescreen

24", Widescreen

1366x768 /1280 x 800


1366x768

1920 x 1080



			型番									
	SIMATIC IPC477E (型番:6AV7241- ********)	6AV7241-	CPU +	画面	メモリ	COM + PCIe	OS	- 0	CFAST	スト レージ	追加 選択	電源
0	Celeron G3902E, 3x Gigabit Ethernet(IE/PN)		1				_					
CPU + I/F	Core i3-6102E, 3x Gigabit Ethernet(IE/PN)		3				_					
<u>+</u>	Core i5-6442EQ, 3x Gigabit Ethernet(IE/PN)		5				_					
Ŧ	Xeon E3-1505L, 3x Gigabit Ethernet(IE/PN)		7				_					
画面 メモリ	15" Singletouch (1280 x 800) 正面USB			В		_	_	_				
	19" Singletouch (1366 x 768) 正面USB			D			_					
	22" Singletouch (1920 x 1080) 正面USB			Е			_					
	15" Multitouch (1366 x 768; WES7-Eの場合シングルタッチのみ)					_	_					
	19" Multitouch (1366 x 768; WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			K		_	_	_				
	22" Multitouch (1920 x 1080; WES7-Eの場合シングルタッチのみ)					_	_		_	_	—	—
	24" Multitouch (1920 x 1080; WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			R			_					
	15" Multitouch (1366 x 768)ロゴ無モデル(WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			W		_	_					
	19" Multitouch (1366 x 768)ロゴ無モデル(WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			X				—				—
	22" Multitouch (1920 x 1080)ロゴ無モデル(WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			$\frac{\lambda}{Y}$			_					
	4GB			<u></u>	A		_	— -				
	8GB				B	—	_	— -		—	—	—
								— -				
	16GB				<u>C</u>	_	_	— :				—
	8GB / ECC				<u>D</u>		_	— -				—
	16GB / ECC				<u>E</u>			— .				
	4GB / NVRAM				<u>+</u>			— -				
	8GB / NVRAM				G			— :				
	16GB / NVRAM				<u>H</u>		_	— -				
	8GB / ECC / NVRAM											
	16GB / ECC / NVRAM				K							
COM + PCIe	RS232/485無, PCle無					0	_					
	RS232/485無, 1x PCle					1						
P	2x RS232/485, PCle無					3						
<u> </u>	2x RS232/485, 1x PCle					4						
OS	OSなし						0					
	Windows Embedded Standard 7 E SP1, English, 32bit						_1_					
	Windows Embedded Standard 7 E SP1, English, 64bit						2					
	Windows Embedded Standard 7 P SP1, MUI, 64Bit, Multitouch						3					
	Windows 7 Ultimate SP1, 64bit, MUI						4					
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit) for Processors Celeron, i3 and i5						5					
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit) for Processor Xeon						6					
	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64Bit) for Processors Celeron, i3 and i5						7					
	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64Bit) for Processor Xeon						8					
CFAST	追加ストレージなし						_		0			
	CFAST 2GB, OSなし						_		1			
	CFAST 4GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール						_		2			
	CFAST 8GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール					_	_		3			
	CFAST 16GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール						_		4			
	CFAST 128GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール					_	_		5			
	ストレージなし					_	_			A		
^乂	256GB Eco SSD			_		_	_	_	_	D		—
7	SSD 240GB			_			_		_	F		—
Ì	SSD 480GB			_		_	_		_	G		—
!	HDD 320GB						_			Ť		
追加	SIMATICソフトウェア無							—				—
ᄱᄱᄱ	24V DC 電源ユニット						—	— -				0
	110/230V AC Namur規格; ケーブル無			—			—	— -		—	—	1
電源			—	—				— -			—	
	110/230V AC Namur規格; ケーブル有(Europe)		—				—	— -		—		2
	110/230V AC Namur規格, TPM: ケーブル無			_		_	_	— -				6
	110/230V AC Namur規格; TPM; ケーブル有(Europe)						_	— -				7
	24V DC 電源ユニット / TPM (中国使用不可)											8

刑采



シーメンス株式会社

製品の詳細およびお問い合わせ先は 弊社ホームページをご覧下さい。 www.siemens.com/jp/ad Siemens AG Industry Online Support 全てのマニュアル(一部日本語版あり)を 登録不要・無料でダウンロード戴けます。 https://support.industry.siemens.com

DIFA-B90021-01-5ZJP_Oct.2021